

BPU3750

Reversierbare Rüttelplatten



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Höchste Verdichtung auf engstem Raum

Die BPU 3750Ats ist aufgrund ihrer schnellen Vorlaufgeschwindigkeit ideal für Pflasterarbeiten geeignet, aber auch für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Parkplätzen. Sie verfügt wie alle Vibrationsplatten in der Klasse von 25 - 37 kN von Wacker Neuson über einen robusten, integrierten Radsatz. Dadurch bietet diese Geräteklasse eine im Markt einzigartige Mobilität auf der Baustelle. Aufgrund der kompakten Bauweise und ihrer großen Wendigkeit ist die BPU 3750Ats ideal für die Verdichtung von Gräben, Gehwegen und anderen beengten Bereichen geeignet. Eine Vielzahl durchdachter Details macht Sie zum idealen Verdichtungsgerät für den professionellen Dauereinsatz.

- Einzigartig! Integriertes, äußerst robustes Fahrwerk: Selbst heißer Asphalt und Stürze von Bordsteinkanten können den Rädern nichts anhaben.
- Extrem langlebig auch bei höchster Beanspruchung: Grundplatte aus GJS-700. Die beste Kombination aus Bruchfestigkeit und Verschleißarmut.
- Ermüdungsfreies und präzises Arbeiten durch Handgriffdämpfung und integrierte Seitenführung.
- Sicherer Transport durch automatischen, spielfreien Verriegelungsmechanismus der Führungsdeichsel.
- Honda-Benzinmotor mit hohen Leistungsreserven.

BPU3750 Technische Daten

BPU 3750A

Betriebsdaten

Betriebsgewicht	240 kg
Zentrifugalkraft	37 kN
Grundplattengröße (B x L)	500 x 703 mm
Grundplattendicke	10 mm
Höhe (ohne Deichsel)	777 mm
Arbeitsbreite (ohne Anbauplatten)	500 mm
Frequenz	90 Hz
Hand-Arm-Vibrationen	2,5 m/s ²
Vorlauf max. (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	24 m/min
Flächenleistung max. (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	720 m ² /h

Motordaten

Motortyp	Luftgekühlter 1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor
Motorhersteller	Honda
Motor	GX 270
Hubraum	270 cm ³
Motorleistung (Betriebsleistung)	4,6 kW
bei Drehzahl	2.600 1/min
Kraftstoffverbrauch	1,6 l/h
Kraftstofftankinhalt	5,3 l
Kraftstofftyp	Benzin

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.